

Prova Baskı, Fotoğraf
ve Fine Art
uygulamaları için ideal
Geniş Formatlı
Baskı Çözümleri

iPF6300 / iPF6350

yapabilirsin

imagePROGRAF iPF6300 ve iPF6350 bir dizi geliştirilmiş özellik seti ve güçlendirilmiş kullanılabilirliği ile üstün görüntü kalitesi ve kusursuz baskı netliği sağlayan 24 inç/A1 yazıcılarıdır.

iPF6300 / 6350
24 İNÇ
2400 X 1200DPI
YÜKSEK HASSASİYETLİ FOTOĞRAF MODU
YÜKSEK HASSASİYETLİ METİN / ÇİZGİ MODU
12 RENK
4 DAKİKADA PARLAK A1
80GB HDD (iPF6350)
30,720 PÜSKÜRTME UCU
KENARLIKSIZ BASKI



Temel Özellikler

- ICC profili tabanlı renk yönetimi sistemleriyle geliştirilmiş yazılım uyumluluğu.
- Giderleri kontrol altında tutun ve yatırım getirisini takip edin – Komple muhasebe ve iş maliyeti yazılımı vardır.
- Karmaşık işlemlere kolay erişim için kullanıcı dostu işlem.
- Yeni Lucia EX pigment mürekkep sistemi ve geliştirilmiş görüntü işleme teknolojisi sayesinde: -
 - Daha geniş renk gamı
 - Pürüzsüz renk tonu geçişleri, daha yoğun koyu tonlar ve daha net siyahlar
 - Geliştirilmiş çizik direnci ve azaltılmış bronzlaşma
 - Metin netliği ve çizgi inceliği için daha yüksek baskı kaydı doğruluğu.
- Yerleşik renk kalibrasyonu – harici cihazlara gerek kalmaz.
- Gigabit Ethernet uyumlu.
- Photoshop / Digital Photo Professional için geliştirilmiş Baskı Eklentisi: –
 - Adobe CMM desteği
 - Baskı düzeltme destekli.
- Pazarın öncüsü ortamlarda daha fazla destek.

 imagePROGRAF



Teknik Özellikler: iPF6300 / iPF6350

Sınıf	24 inç
Mürekkep Tipi	Pigmentli mürekkep 12 renk LUCIA EX: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
Maksimum Baskı Çözünürlüğü	2400 x 1200dpi
Baskı hızı (A1 Rulo, Tam Renkli Görüntü)	
Tabaka Kağıt	1.08 (Taslak modu) 2.07 (Standart Mod) 2:08 (Standart Mod) 4:02 (Yüksek Kalite Modu)
Kuşe Kağıt	4:01 (Standart Mod) 06:08 (Yüksek Kalite Modu)
Parlak Fotoğraf Kağıdı	
Boyutlar, Ağırlık (Net) G x Y x E (mm), (kg)	iPF6300/6350: Otomatik Rulo Besleme Ünitesi ile Ana Ünite (standart) 1177 (G) x 670 (E) x 344 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 51kg iPF6300/6350: Yazıcı Standı ile Ana Ünite 1177 (G) x 870 (Y) x 991 (E) mm; Ağırlık Yaklaşık 66 kg
Boyutlar, Ağırlık (Ambalajlı) G x Y x E (mm), (kg)	iPF6300/6350: Ana Ünite (palet dahil) 1320 (G) x 914 (E) x 645 (Y) mm; Ağırlık yaklaşık 79 kg Yazıcı standı (ABD dışındaki ülkeler) 1115 x 864 x 237mm, Ağırlık yaklaşık 24 kg
Güç Kaynağı	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Giriş gücü	100 W veya daha az
Güç tüketimi	
Beklemede güç tüketimi (Düşük enerji modunda)	7 W veya daha az 6 W veya daha az 1 W veya daha az (ABD Başkanı'nın Özel Kararnamesi ile uyumludur)
220 V - 240 V	
100 V - 120 V	
Kapalı (beklemede)	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15 - 30 °C, Nem: %10 - 80 (Yoğunlaşmaz)
Akustik Gürültü	İşlem: 47 dB (A) (Parlak kağıt, Görüntü, Baskı Kalitesi: Standart) Beklemede: 35 dB (A) veya daha düşük
Ses basıncı	İşlem: 6,4 Bel veya daha düşük (Parlak kağıt, Görüntü, Baskı Kalitesi: Standart)
Ses gücü (LWAd)	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) İş kontrolü: CPCA Durum yanıtı: CPCA, SNMP-MIB (Standart MIB, Canon MIB)
Yazıcı Dili	Flash ROM USB'den güncelleştirilir, Ethernet portu (Utility kullanımı) Geniş LCD: 160 x 128 nokta, LED x 5, Tuş x 13 İngilizce (ABD), Japonca İngilizce (ABD), Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Rusça, Japonca (Kanji) 2,5 inç 80 GB 5400 rpm S-ATA iF
Ayıt Yazılımı Tipi	Yerleşik
Güncelleştirme	Tam Hız (12 Mbit/sn), Yüksek Hız (480 Mbit/sn), Toplu aktarım B Serisi (4 pin)
İşlem Paneli Ekranı	
İşlem paneli dili	
LCD Dil Seçenekleri	
Sabit disk	
Arabirim	
Hi-Speed USB	
Tip	
Mod	
Konektör tipi	
Ethernet	
Tip	
Standart	
Protokol	
Desteklenen İşletim Sistemleri	
Windows	2000 (32 bit), XP (32 / 64 bit), Vista (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Server 2003 (32 / 64 bit), Server 2008 (32 / 64 bit)
Mac	OSX (32 / 64 bit) 10.3.9 - 10.6
YAZICI KAFASI	
Model	PF-05
Tip	Talep üzerine Bubble-jet
Kafa yapılandırması	6 renkli entegre tip (6 çip/kafa x 2 yazıcı kafası)
Püskürtme deliği aralığı	1200dpi x 2
Püskürtme/çip	2560 püskürtme ucu x 6 renk, 2 yazıcı kafası
Damlacık boyutu	4 pl
Kafa değiştirme	Kullanıcı tarafından değiştirme
MÜREKKEP TANKI	
Model	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
ORTAM İŞLEM	
Rulo kağıt	Tek rulo, (üstten yükleme) [önden işlem yapılabilir], önden çıktı
Yaprak	Önden yükleme ve önden çıktı, üstten yükleme ve önden çıktı

Kağıt tipleri	Standart Kağıt 80gsm, Standart Kağıt 90gsm, Mat Kuşe Kağıt 90gsm, Kaliteli Parlak Fotoğraf Kağıdı 190gsm / 240gsm / 300gsm, Kaliteli Saten Fotoğraf Kağıdı 190gsm / 240gsm / 300gsm, Sedefli Fotoğraf Kağıdı 260gsm, Mat Kuşe Kağıt 120gsm / 140gsm / 180gsm, Opak Beyaz Kağıt 120gsm, Yüksek Çözünürlüklü Kendinden Yapışkanlı
Rulo kağıt	Grafik Kağıdı 140gsm, Yüksek Çözünürlüklü Su Geçirmez Kağıt 180gsm, Parlak Prova Baskı Kağıdı 195gsm, Yarı Mat Prova Baskı Kağıdı 195gsm / 255gsm, Su Geçirmez Artistik Baskı Kanvası, Artistik Mat Kanvas, Artistik Saten Kanvas, Opak Beyaz Film, Rulo Film, İnce Dokumalı Vinil Pankart, İnce Dokumalı Pankart, Yapışkanlı Mat Vinil, Yapışkanlı Mat Esnek Vinil
Kağıt Ebatları	ISO: A3, A2, A1 JIS: B2, B4 ARCH: D (24") Diğerleri: 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm)
Rulo kağıt (genişlik)	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36" Fotoğraf: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (ABD Fotoğraf Boyutu) Poster: 20 x 30", 300 x 900mm Diğerleri: 13 x 22"
Yaprak (üstten yükleme)	ISO: A2, A1, B2 DIN: C2 JIS: B2 ANSI: 17 x 22", 22x34" ARCH: 18 x 24", 24 x 36" Fotoğraf: 20 x 24", 18 x 22" Poster: 20 x 30" Diğerleri: 13 x 22"
Yaprak (önden yükleme)	ISO: A2, A1, B2 DIN: C2 JIS: B2 ANSI: 17 x 22", 22x34" ARCH: 18 x 24", 24 x 36" Fotoğraf: 20 x 24", 18 x 22" Poster: 20 x 30" Diğerleri: 13 x 22"
Kağıt Kalınlığı	Rulo kağıt ve Yaprak (üstten manuel besleme): 0,07 - 0,8 mm (önden manuel besleme): 0,5 - 1,5 mm
Rulo Kağıdın Maksimum Dış Çapı	150 mm
Kağıt Göbeği Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2" / 3"
Kağıt Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 mm - 610 mm Yaprak (üstten manuel besleme): 203,2 - 610 mm (önden manuel besleme): 250 - 610mm / sadece POP kartı kullanımı: A2, A1
Yazdırılabilir Asgari Kağıt Boyu	Rulo Kağıt: 203,2 mm (8") Yaprak (üstten manuel besleme): 279,4 mm (11") (önden manuel besleme): 350 mm
Yazdırılabilir Azami Kağıt Boyu	Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Yaprak (üstten manuel besleme): 1,6 m (işletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) (önden manuel besleme): 914 mm
Kenar boşlukları (Üst, Alt, Yanlar)	Rulo kağıt: Üst: 20mm, Alt: 5mm, Yan: 5 mm (Manuel besleme): Üst: 20mm, Alt: 23 mm, Yan: 5 mm
Önerilen alan	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm (Üstten manuel besleme): Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm (Önden manuel besleme): Üst: 3 mm, Alt: 23 mm, Yan: 3 mm
Yazdırılabilir alan	Kenarlıksız baskı için kağıt genişliği 10"(254mm), B4(257mm), 14"(356mm), 16"(407mm), A2(420mm), A2+17"(432mm), B2(515mm) A1(594mm), 24"(610mm)
Kenarlıksız baskı için kağıt genişliği	
(Sadece rulo kağıt)	
OPSİYON	
Yazıcı Standı	ST-25
Rulo taşıyıcı set	RH2-25 (3 inç kağıt borusu eklentisine (3" göbekli rulo ortam) ve kenarlıksız baskı alanına sahip 2 inç göbekli rulo taşıyıcı)
SARF MALZEMELERİ	
Mürekkep Tankı	PFI-105, BK, MBK, C, M, Y, PC, GY, PGY, R, G, B
Yazıcı Kafası	PF-05
Atık Mürekkep Kutusu	MC-16
Anahtarlıklarını arttırmak için bazı görüntü temsilileri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son verilerde haber verilmenden değişiklik yapılabilir. TM ve ©: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin çeşitli pazarlarda ve/veya ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtları'nı kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.	



Canon

CBM BÜRO MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ömeraga Mh. Tahsin Marmara Sk.no:6/B
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 325 99 19/29
Faks:0262 325 99 30
<http://www.cbmburo.com>

