

CAD ve GIS için ideal Geniş Formatlı Baskı Çözümleri

iPF750 / iPF755

yapabilirsin

imagePROGRAF iPF750 ve iPF755

mükemmel yatırım getirisi garantisi sağlayan, sınıfının öncüsü verimlilik, doğruluk ve bir dizi geliştirilmiş özellik seti sunan 36 inç/A0 yazıcılarıdır.

iPF750 / iPF755
36 İNÇ
2,400 X 1,200DPI
EKONOMİK BASKI MODU
5 RENK
48 SANİYEDE A0
15,360 PÜSKÜRTME UCU
160GB HDD (iPF755)
KENARLIKSIZ BASKI



Temel Özellikler

- Giderleri kontrol altında tutun ve yatırım getirisini takip edin – Komple muhasebe ve eBakım yazılımı vardır.
- Yerden kazandıran, her yere sığabilen eşsiz kompakt tasarım.
- Kullanıcı Dostu – Kolay rulo kağıt yükleme sistemi ve yazıcıyı önden kontrol edebilme özellikleri.
- Verimliliği en üst düzeye çıkarın – Sistem çalışırken, üretim esnasında değiştirilebilen mürekkep tankları.

- Kağıt uyumsuzluğu tespiti özelliği ile yazıcı arıza süresini en aza indirin (iPF755).
- Baskıların hasar görmesinin önlenmesi için istifleme işlevselliğine sahip yüksek kapasiteli sepet.
- 0,02 mm minimum çizgi genişliği ve % \pm 0,1 çizgi netliği ile son derece doğru sonuçlar.
- Microsoft Office Eklentili ofis uygulamalarınız ile birleştirin.

- HP-GL/2 ve HP-RTL Uyumlu:
 - Büyük vektörel dosyalar ile işlem yapabilme özelliği
 - HP-GL/2 palet ve kalem ayarları
 - HP-GL/2 ve HP-RTL yerleştirme (iPF755).
 - HP-GL/2 otomatik döndürme.

 imagePROGRAF

Canon

Teknik Özellikler: iPF750 / iPF755

Sınıf	36 inç
Mürekkep Tipi	Boya ve pigment duyarlı mürekkep: BK, MBK x 2, C, M, Y
Maksimum Baskı Çözünürlüğü	2400 x 1200 dpi
Baskı Hızı (A0 Rulo, Tam Renkli Görüntü)	
Tabaka Kağıt	0,48 (Taslak modu) 1,14 (Standart Mod)
Kuşe Kağıt	1,14 (Taslak Modu) 2,26 (Standart Mod) 3,51 (Yüksek Kalite Modu)
Boyutlar, Ağırlık (Net) G x Y x E (mm), (kg)	iPF750: Açık sepet ve yazıcı standıyla Ana Ünite 1304 (G) x 870 (E) x 1062 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 62,9kg iPF755: Açık sepet ve yazıcı standıyla Ana Ünite 1304 (G) x 870 (E) x 1062 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 63,1kg
Boyutlar, Ağırlık (Ambalajlı) G x Y x E (mm), (kg)	iPF750: Ana Ünite 1434(G) x 830(E) x 770(Y)mm; Ağırlık: Yaklaşık 75,1kg iPF755: Ana Ünite 1434(G) x 830(E) x 770(Y)mm; Ağırlık: Yaklaşık 75,3kg iPF750: Stant ve Sepet 1380(G) x 760(E) x 240(Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 16,8kg iPF755: Stant ve Sepet 1380(G) x 760(E) x 240(Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 16,8 kg
Güç Kaynağı	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Giriş gücü	140W veya daha az
Güç tüketimi	100 V - 120 V 5W veya daha az
Beklemede güç tüketimi (Düşük enerji modunda)	220 V - 240V 6W veya daha az
Kapalı (beklemede)	1 W veya daha az (ABD Başkanı'nın Özel Kararnamesi ile uyumludur)
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15 - 30 °C, Nem: %10 - 80 (Yoğunlaşmaz)
Akustik Gürültü	İşlem: 50 dB (A) veya daha düşük, Beklemede: 35 dB (A) veya daha düşük
Ses basıncı	İşlem: 6,6 Bel veya daha düşük
Ses gücü	0,02mm (Teorik değer)
Asgari Çizgi Genişliği	%±0,1 veya daha az (Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı medyası, ayarları yapmak için kullanımlarla eşleşmelidir. Gereken CAD kağıdı: Sadece tabaka kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film.)
Çizgi Netliği	Geniş LCD: 160 x 128 nokta, Tuş x 13, LED x 5
İşlem Paneli Ekran	İngilizce (ABD), Japonca
İşlem paneli dili	İngilizce (ABD), Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince (basitleştirilmiş), Korece, Japonca (Kanji), Rusça
LCD Dil Seçenekleri	GARO, HP-GL/2, HP RTL
Yazıcı Dili	
Arabirim	
USB	
Tip	Yerleşik
Mod	Tam Hız (12 Mbit/sn), Yüksek Hız (480 Mbit/sn), Toplu aktarım
Konektör tipi	B Serisi (4 pin)
Ethernet	
Tip	Yerleşik
Standart	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma IEEE 802.3ab 100base-T / Otomatik Anlaşma IEEE 802.3 x Tam Dupleks
Protokol	IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Desteklenen İşletim Sistemleri	
Windows	2000 (32)/XP (32 & 64)/Server 2003 (32 & 64)/Server 2008 (32 & 64)/Vista (32 & 64)
Macintosh	OS X (32 & 64)
Bellek	
Standart Bellek	256 Mb
HDD	iPF755 - 160 GB (8 GB Dinamik Bellek dahil)
YAZICI KAFASI	
Model	PF-04
Tip	Talep üzerine Bubble-jet
Kafa yapılandırması	6 renkli entegre tip (6 çip/kafa x 1 yazıcı kafası)
Püskürtme deliği aralığı	1200dpi
Püskürtme/çip	MBK: 5120 püskürtme ucu, Diğer Renkler: Renk başına 2560 püskürtme ucu
Damlacık boyutu	4 pl/renk
Kafa değiştirme	Kullanıcı tarafından değiştirme

MÜREKKEP TANKI	
Model	PFI-102 (130ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130ml): M
ORTAM İŞLEME	
Rulo kağıt	Tek rulo, üstten yükleme, önden çıktı
Yaprak	Üstten besleme, önden çıktı (Ortam kilitleme düğmesi ile manuel besleme)
Kağıt tipleri	
Rulo kağıt	Standart Kağıt 80gsm Standart Kağıt 90gsm Mat Kuşe Kağıt 90gsm Parlak Fotoğraf Kağıdı 190gsm / 240gsm / 300gsm Kaliteli Saten Fotoğraf Kağıdı 190gsm / 240gsm / 300gsm Sedifli Fotoğraf Kağıdı 260gsm Mat Kuşe Kağıt 120gsm / 140gsm / 180gsm Opak Beyaz Kağıt 120gsm Yüksek Çözünürlüklü Kendinden Yapışkanlı Grafik Kağıdı 140gsm Yüksek Çözünürlüklü Su Geçirmez Kağıt 180gsm Parlak Prova Baskı Kağıdı 195gsm Yarı Mat Prova Baskı Kağıdı 195gsm / 255gsm
Kağıt Ebatları	
Rulo kağıt (genişlik)	ISO: A3, A2, A2+, A1, A0, JIS: B4, B2, B1, ARCH: 24", 30", 36" Diğerleri: 10", 14", 16", 17", Pankart (300mm)
Yaprak	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Fotoğraf: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15" 16 x 20" (ABD Fotoğraf boyutu), Poster: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900mm, Diğerleri: 13 x 22" Rulo kağıt ve Yaprak: 0,07 - 0,8mm
Kağıt Kalınlığı	Rulo Kağıdın Maksimum Dış Çapı 150,0mm
Rulo Kağıdın Maksimum Dış Çapı	Rulo göbeğinin iç çapı: 2" / 3"
Kağıt Göbeği Boyutu	Rulo kağıt: 254 (10") - 914,4 (36") mm
Kağıt Genişliği	Yaprak: 203,2 (8") - 917 (DIN C0) mm
Minimum normal format boyutu (Dikey) Rulo Kağıt:	203,2 mm (8")
Yaprak: 279,4 mm (11") L boyut (uzun kenar)	
Yazdırılabilir Azami Kağıt Boyu	Rulo kağıt: 18m (İşletim sisteminde ve uygulamaya göre değişir) Yaprak: 1,6m (İşletim sisteminde ve uygulamaya göre değişir)
Kenar boşlukları (Üst, Alt, Yanlar)	
Önerilen alan	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 5 mm, Yan: 5 mm Yaprak: Üst: 20 mm, Alt: 23 mm, Yan: 5 mm
Yazdırılabilir alan	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlı baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Yaprak: Üst: 3 mm, Alt: 23 mm, Yan: 3 mm
Kenarlı baskı için kağıt genişliği	10"(254mm), B4(257mm), A3(297mm), Banner(300mm), 14"(356mm), A2(420mm), A2+/17"(432mm), B2(515mm), A1(594mm), 24"(610mm), B1 (728mm), A0(841mm), 36" (914mm)
OPSİYON	
Rulo taşıyıcı set (2" ve 3" göbekli rulo ortamı için)	RH2-33
SARF MALZEMELERİ	
Mürekkep Tankı	PFI-102 (130ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130ml): M
Yazıcı Kafası	PF-04
Atık Mürekkep Kutusu	MC-10
Anlaşırlığını arttırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son verilerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.™ ve ©: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin çeşitli pazarlarda ve/veya ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.	
Canon, en iyi sonuçların elde edilmesini için Canon Kağıtları'nı kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.	



PosterArtist

imagePROGRAF

Canon

CBM BÜRO MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ömeraga Mh. Tahsin Marmara Sk.no:6/B
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 325 99 19/29
Faks:0262 325 99 30
<http://www.cbmburo.com>



you can