

İmalat, Ekran
Grafikleri ve Kurum
İçi Baskı için ideal
Geniş Formatlı
Baskı Çözümleri

iPF8000S /iPF9000S

yapabilirsin

imagePROGRAF iPF8000S ve iPF9000S
en üstün kaliteyi eşsiz bir verimlilik ve
yatırım getirisi ile birleştiren 44 inç/60 inç
geniş formatlı baskı yazıcılarıdır.

iPF8000S/9000S 44/60 İNÇ
2,400 X 1,200 DPI
8 RENK
5 DK.'DAN KISA SÜREDE PARLAK A0
32.5/37.4 SQM/HR
80GB HDD
330 VEYA 700 ML MÜREKKEP TANKLARI
30,720 PÜSKÜRTME UCU
KENARLIKSIZ BASKI
EKONOMİK BASKI MODU



Temel özellikler

- LUCIA pigment mürekkep sistemi sayesinde:
 - Geniş renk gamı
 - Pürüzsüz renk tonu geçişleri, yoğun koyu tonlar ve net siyahlar
 - Azaltılmış bronzlaşma ile dayanıklı, çizilmeye dirençli baskılar.
- Dahili 80 GB Sabit Disk Sürücüsü, yüksek hacimli baskı işlerinin depolanmasını ve bunlara doğrudan yazıcının LCD panelinden kolaylıkla erişilmesini sağlar.

- Kenarlıksız baskı (42 inç genişliğe kadar) sayesinde çevrimdışı kırpmaya gerek kalmaz – zamandan kazanın ve masrafı azaltın.
- Seçilebilir yüksek kapasiteli mürekkep tankları baskı sırasında değiştirilerek daha fazla verim elde etmenizi sağlar ve mürekkep tüketiminden tasarruf eder.
- İşletme giderlerini düşürmek için ekonomik modu kullanın, mürekkep tüketimini azaltın.
- Kullanımı kolay LCD işlem paneli ile karmaşık işlemlere rahat erişim.

- Kullanıcının uzmanlığına uygun hale getirilmiş yazıcı sürücüsü ayarlarını seçme özgürlüğü.
- Kullanıcı dostu – Kolay rulo kağıt yükleme sistemi ve önden baskı kontrolü özellikleri.
- MS Office, Photoshop ve Digital Photo Professional için baskı eklentileri:
 - 64 bit uyumluluğu
 - CMYK'yı (ve de RGB) dahil etmek için güçlendirilen Photoshop eklentisi

 imagePROGRAF



Teknik Özellikler: iPF8000S / iPF9000S

Model	iPF8000S / iPF9000S
Sınıf	44-inç / 60 inç
Mürekkep Tipi	LUCIA Pigment mürekkebi, 8 renk (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY)
Maksimum Baskı Çözünürlüğü	2400 x 1200 dpi
Baskı Hızı (A0 Rulo, Tam Renkli Görüntü)	
Tabaka kağıt	iPF8000S: 1:44 (Hızlı), iPF9000S: 1:43 (Hızlı)
Kuşe Kağıt	3:10 (Standart)
Parlak Fotoğraf Kağıdı	4:50 (Standart)
BOYUTLAR, AĞIRLIK (Net)	
G x Y x E (mm), (kg)	
Yazıcı Standı ve Sepet ile Ana Ünite	
	iPF8000S: 1893 (G) x 975 (E) x 1144 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 140kg
	iPF9000S: 2299 (G) x 766 (E) x 1144 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 165kg
BOYUTLAR, AĞIRLIK (Ambalajlı) G x Y x E (mm), (kg)	
Tek ambalajda toplanmış Yazıcı Standı ve Sepet ile Ana Ünite (Palet dahil)	
	iPF8000S: 2080 (G) x 1060 (E) x 1242 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 217 kg
Tek ambalajda Ana Ünite ve Yazıcı Standı (Palet dahil)	
	iPF9000S: 2480 (G) x 1050 (E) x 1238 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 250 kg
Ana Ünite (Palet dahil)	
	2080 (G) x 1060 (E) x 862 (Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 167 kg
Stant ve Sepet	
	1795(G) x 863(E) x 363(Y) mm; Ağırlık: Yaklaşık 43 kg
GÜÇ	
Giriş gücü	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Güç tüketimi	190 W veya daha az
Güç Tasarrufu Modu	
100 V - 120V	
	iPF8000S: 5 W veya daha az (IEEE1394 takıldığında, 10 W veya daha az) iPF9000S: 5 W veya daha az (IEEE1394 takıldığında, 8 W veya daha az)
220 V - 240 V	
	iPF8000S: 6 W veya daha az (IEEE1394 takıldığında, 11 W veya daha az) iPF9000S: 6 W veya daha az (IEEE1394 takıldığında, 9 W veya daha az)
Kapalı (beklemede)	1 W veya daha az
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15 – 30 °C, Nem: %10 - 80 (Yoğunlaşmasız)
AKUSTİK GÜRÜLTÜ	
Ses basıncı	İşlem: iPF8000S: 50 dB (A) veya daha düşük, iPF9000S: 53 dB (A) veya daha düşük, Beklemede: 35 dB (A) veya daha düşük 6,6 Bel
Ses gücü	
YAZICI DİLLERİ	
Yazıcı dili	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
İŞLEM PANELİ	
Ekran	Geniş LCD: 160 x 128 nokta, Tuş x 12, LED x 6
Diller	İngilizce (ABD), Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince (basitleştirilmiş), Korece, Japonca (Kanji)
SABİT DİSK	80 GB
ARABİRİM	
USB2.0 Hi-Speed Mod	Yerleşik Tam Hız (12 Mbit/sn), Yüksek Hız (480 Mbit/sn), Toplu aktarım
Konektör tipi	B Serisi (4 pin)
Ethernet	Yerleşik
Standart	IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma
Protokol	IEEE 802.3 x Tam Dupleks IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1 (J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Opsiyonel	IEEE1394 Yuva Kart Tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7 / Macintosh OS X

YAZICI KAFASI	
Model	PF-03
Tip	Talep üzerine Bubble-jet
Kafa yapılandırması	6 renkli entegre tip (6 çip/kafa x 2 yazıcı kafası)
Püskürtme deliği aralığı	1200 dpi x 2
Damlacık boyutu	4 pl/renk
MÜREKKEP TANKI	
Model	PFI-301 (330ml) / PFI-701 (700ml) MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY
ORTAM İŞLEME	
Rulo kağıt	Tek Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıktı
Yaprak	Önden Yükleme, Önden Çıktı
Kağıt Tipleri	Tabaka ve kuşe kağıt, teknik kağıt, fotoğraf kağıdı, prova baskı kağıdı, arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı, pankart ve tabela, fine art baskı malzemesi
KAĞIT EBATLARI	
Kağıt Göbeği Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2" / 3" (Opsiyon)
KAĞIT KALINLIĞI	
Rulo kağıt ve Yaprak	0,07 – 0,8 mm
Rulo Kağıdın Maksimum Dış Çapı	150,0 mm
KAĞIT GENİŞLİĞİ	
Rulo	iPF8000S: 254 – 1118 mm iPF9000S: Rulo kağıt: 254 – 1524 mm
Yaprak	iPF8000S: 203,2 – 1117,6 mm iPF9000S: 203,2 – 1524 mm
YAZDIRILABİLİR ASGARİ BOY	203,2 mm
YAZDIRILABİLİR AZAMI BOY	Rulo 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir)
Yaprak	1,6 m
KENAR BOŞLUKLARI (ÜST, ALT, YANLAR)	
Önerilen alan	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 5 mm, Yan: 7 mm Yaprak: Üst: 20 mm, Alt: 23 mm, Yan: 7 mm
Yazdırılabilir alan	Rulo kağıt: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Yan: 5 mm Rulo kağıt (kenarlıksız baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Yaprak: Üst: 5 mm, Alt: 23 mm, Yan: 5 mm
KENARLIKSIZ BASKI (SADECE RULO KAĞIT)	
Kağıt genişliği	515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 16", 24", 36", 42" DÜZENLEMELER
Elektrik güvenliği düzenlemeleri	Elektromanyetik parazit düzenlemeleri Avrupa CE İşareti, CB Sertifikasyonu, TUV (GS), Gost-R, UL, FCC B sınıfı
OPSİYON	
Kağıt Alma Ünitesi	TU-06
Rulo Taşıyıcı Set (2 inç göbek çubuğu)	iPF8000S: RH2-42, iPF9000S: RH2-63
Rulo Taşıyıcı Set (3 inç göbek çubuğu)	iPF8000S: RH3-42, iPF9000S: RH3-63
IEEE1394 Genişletme Kartı	EB-05
Sepet	BU-01
SARF MALZEMELERİ	
Mürekkep Tankı	PFI-301(330 ml), PFI-701(700 ml); MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY
Yazıcı Kafası	PF-03
Giyotin Bıçağı	CT-06
Atık Mürekkep Kutusu	MC-08

Anlaşırlığını arttırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin çeşitli pazarlarda ve/veya ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtları'nı kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.



imagePROGRAF

Canon

CBM BÜRO MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ömeraga Mh. Tahsin Marmara Sk.no:6/B

İZMİT/KOCAELİ

Tel: 0262 325 99 19/29

Faks:0262 325 99 30

<http://www.cbmburo.com>

